

Græsopsamler

- Park Ranger 2150



1100 mm



3100 mm

1950 mm

Standardudstyr:

Hydraulisk tømning-funktion

Nem tømning af tanken uden nedstigning fra førersædet. Hydraulisk tip-funktion via betjeningsgreb og automatisk oplukkelig topklap.

Med en tippenhøjde på 1.860 mm kan græsopsamlings-tanken tømmes direkte i container.

Todelt sugeslange

Todelt sugeslange sikrer god adgang i tilfælde af tilstopning.

Luftindtag

Specielt luftindtag på begge sider af græsopsamlings-tanken beskytter redskabsbærerens motor imod græsstøv.

Sikkerhedsventil

Sikkerhedsventil sikrer, at turbine og klipper stopper under tømning.

Tankstativ

Det medfølgende stativ tillader enkelt og hurtig af- og påmontering af tanken. Stativet anvendes også til opbevaring af tanken.

Ekstraudstyr (tilbehør):

Multiklipper og rotor-klipper kits

Du kan hurtigt ombygge opsamlerens klipper til en multiklipper og en almindelig rotorklipper uden opsamling ved hjælp af specielle kits.

Løvsuger

Græsopsamleren kan også kombineres med løvsugeren for let opsamling af blade.

Tekniske specifikationer

Dimensioner

Længde (med rotorklipper 1000)	mm	3100
Bredde (med rotorklipper 1000)	mm	1100
Højde med kabine	mm	1950

Opbevaringsmål

Længde	mm	1700
Bredde	mm	1050
Højde	mm	2000

Vægte

Vægt med / uden kabine ¹⁾	kg	995 / 885
Nyttelast med / uden kabine	kg	305 / 415
Vægt (græsopsamler)	kg	170
Vægt (tankstativ)	kg	31

Græsopsamlingstank

Græsopsamlingstank, volumen	l	470
Græsopsamlingstank, max. belastning	kg	120
Tiphøjde	mm	1800

Ydeevne

Luftflow	m ³ /t	1500
Luft hastighed	km/t	70
Arbejdshastighed	km/t	8-10

Støjmissioner

Lydeffektniveau L _{WA} (2000/14/EC og DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE godkendt iht. EU direktiv

¹⁾Inkluderer: græsopsamler, klipper 1000, 75 kg operatør og 90% brændstofkapacitet.

