

Schneefräse

- City Ranger 3070



Standardausstattung:

- Hydraulische Einstellung des Auswurfrohrs** Die vertikale und horizontale Auswurfrichtung wird hydraulisch über den Joystick in der Kabine gesteuert.
- Sicherheitsfunktion** Für den Fall einer Verstopfung ist die Einzugsschnecke mit einem Scherbolzen vor Überlastung gesichert.
- Einstellbare Schwimmstellung** Sorgt für optimale Boden Anpassung bei unterschiedlichen Gegebenheiten.
- Gleitkufen** Die Gleitkufen sind höhenverstellbar und sorgen für eine geeignete Boden Anpassung.
- Schürfleiste** Die Schneefräse hat eine austauschbare Schürfleiste.

Zusatzausstattung (Optional):

- Bereifung 235/60 R 16 (M+S)** Die Breitreifen sind ebenfalls für den Winterdienst geeignet. Sie besitzen auch eine M+S Kennung (Schneeflocke), erzeugen aber einen geringeren Bodendruck.
- Bereifung 195/70 R 15 (M+S)** Bei Verwendung von Schneeketten, empfehlen wir die 15" Zoll Bereifung. Auch diese Reifen haben wie die 16" Räder eine M+S Kennung und sind für die Winterdienstnutzung geeignet.
- Flüssigwachsversiegelung** Zu empfehlen bei Verwendung von korrosivem Streumaterial.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

| | | |
|--------------------------|----|-------------|
| Länge | mm | 4700 |
| Breite | mm | 1330 |
| Höhe / mit Rundumleuchte | mm | 2300 / 2300 |

Abmessungen abgestellt

| | | |
|--------|----|------|
| Länge | mm | 1120 |
| Breite | mm | 1330 |
| Höhe | mm | 1800 |

Gewicht

| | | |
|-----------------------|----|-----|
| Gewicht (Schneefräse) | kg | 285 |
|-----------------------|----|-----|

Leistung

| | | |
|-------------------------------------|------|--------|
| Räumbreite | mm | 1300 |
| Höhe der Einführungsöffnung | mm | 700 |
| Bodenfreiheit unter der Schneefräse | mm | 390 |
| Durchmesser Räumschnecke | mm | 400 |
| Durchmesser der Wurf turbine | mm | 400 |
| Umdrehungen der Schnecke | rpm | 0-1100 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 1-7 |

Lärmemissionen

| | | |
|---|-------|-----|
| Schallleistungspegel LwA (2000/14/EC und DIN EN ISO 3744) | dB(A) | 106 |
|---|-------|-----|

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

